

SIDEX s.r.l.


SERVIZI SPECIALIZZATI IN PRODOTTI SIDERURGICI

PIATTI LAMINATI IN BARRE

Tolleranze dimensionali secondo **EN 10058**

DIMENSIONI E TOLLERANZE	
LARGHEZZA mm	DEVIAZIONE AMMESSA - mm
> 14 ≤ 40	± 0,75
> 40 ≤ 80	± 1,00
> 80 ≤ 100	± 1,50
> 100 ≤ 120	± 2,00
> 120 ≤ 150	± 2,50
SPESSORE mm	DEVIAZIONE AMMESSA - mm
≤ 20	± 0,50
> 20 ≤ 40	± 1,00
> 40 ≤ 80	± 1,50

RETTILINEITA'



Sezione nominale	Tolleranza nel piano di b
< 1000 mm ²	q ≤ 0,4% di L
≥ 1000 mm ²	q ≤ 0,25% di L

TOLLERANZE DI LUNGHEZZA

Tipo di lunghezza ^a	Range (mm)	Limiti di deviazione ammessi ^b
Standard	Da 3000 a 13000 con un range di 2000 per ogni posizione dell'ordine	10% delle barre fornite possono essere al di sotto del minimo per il range stabilito, ma non al di sotto del 75% del minimo del range stabilito
Fissa	3000 a 13000	± 100 mm
Esatta	< 6000	± 25 mm
	≥ 6000 a ≤ 13000	± 50 mm

a il cliente dovrà indicare sia nella richiesta che nell'ordine il tipo di lunghezza richiesta ed il range di lunghezza o la lunghezza richiesti

b se concordato durante la richiesta o l'ordine, i prodotti possono venire forniti con tolleranze solo in +.